



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta C11 a C5 v k. ú. Čechočovice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem výstavby polní cesty C11 a C5 bude zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům. Polní cesty nesplňují základní normy pro stavby a projektování polních cest. V trase komunikace se nachází vyježděná polní cesta, která nevyhovuje současným požadavkům.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/563/000019

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Třebíč

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Racek, Svinošice 104, 697 22 Lipůvka;
IČ: 697 09 734

DODAVATEL: COLAS CZ, a. s., IČ: 261 77 005

MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Čechočovice, Katastrální území Čechočovice

CELKOVÉ VÝDAJE: 4 742 800,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 4 741 624,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 6. 3. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 25. 7. 2018

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 7. 2018

ANOTACE, POPIS:

Výchozí stav před realizací neumožňuje bezproblémový přístup zemědělské techniky k jednotlivým pozemkům. Projektem dojde k vybudování dvou polních cest. Cesty budou geodeticky vytyčené, před výstavbou bude provedeno vytyčení podzemních sítí. Polní cesta C11 má délku 734,95 metrů. Šířka cesty je 3,0 m asfaltu plus oboustranná šterková krajnice 2x0,5m, celková šířka koruny je 4,0 metrů. Součástí cesty jsou 2 výhybny, 3 sjezdy na pozemky. Povrch cesty C11 je navržen z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce vozovky 390 mm + výměna zemní pláně 200 mm. V tělese cesty C11 je umístěno podzemní vedení plynovodu a vodovodu. Polní cesta C5 má celkovou délku 519,50 metrů. Šířka koruny je 4,0 metrů. Niveleta cesty je navržena tak, aby kopírovala zhruba stávající terén. Přístup na pozemky bude přímo z cesty C5. Povrch cesty C5 je navržen travní, tloušťka konstrukce vozovky je 350 mm + výměna zemní pláně 200 mm. Na konci úseku v napojení na silnici I/23 je v délce 15,0 metrů navržen povrch asfaltový

z důvodu zamezení zanášení bahna a sedimentů na I/23. Odvodnění zemní pláně obou cest je pomocí drenážního trativodu v kraji cesty a zaústěním do zasakovacích jam.

FOTODOKUMENTACE

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Výstavba polní cesty C5 a C11 v katastrálním území Čechočovice

