



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Obnova rybníka, průleh a zatravnění v k.ú. Libotov“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

V současnosti je v místě plánovaných protierozních prvků obhospodařovaná zemědělská půda. Hospodaří se na rozsáhlém a svažitém bloku půdy, kde dochází k nežádoucí erozi půdy a zaplavování obce při přívalových deštích. Součástí stavby je výsadba zeleně. Předmětem projektu je i obnova obecního rybníka, který se nachází pod navrženou mezí.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 18/000/0431b/452/000214

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Trutnov

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., IČ 64255611, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

**DODAVATEL:** VEKTRA, spol. s r.o., IČ 47052686, Libenice 52, 280 02 Kolín

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Trutnov, Obec Libotov, Katastrální území Libotov

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 1 921 908 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 1 917 068 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 26.06.2018

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 01.11.2018

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 30.11.2018

### **ANOTACE, POPIS:**

**Obnova „Obecního rybníka“ VHO 01 v k.ú. Libotov**

Je navržena obnova výpustního zařízení - vybudování kašnovitého přelivu o rozměrech 2,3 x 1,6 m a šířce 0,4 m. Výška přelivu je v úrovni stálé hladiny = 402,20 m.n.m. Dále je navržena oprava návodní strany (zdi) hráze a úprava akumulačního prostoru nádrže. Objem nádrže při normálním nadržení je 422,00 m<sup>3</sup>. Délka koruny hráze je 15,0 m.

## Zasakovací průleh PEO 08 a zatravnění PEO 02 v k.ú. Libotov

Jedná se o kombinaci sypané hrázky s mělkým lichoběžníkovým korytem v délce 207 m a průměrné šířce 13,0 m. Pro podchycení povrchových vod z přilehlého povodí je navržen lichoběžníkový příkop. Sklony svahů jsou závislé od šířky určené parcely v rozmezí 1:3 – 1:5. Šířka dna je 1,4 m. Průměrná hloubka příkopu je 0,90 m. Podélný profil příkopu je veden po vrstevnici, jako bezodtoký. Příkop bude ohumusován sejmoutou orníci a oset.

Navazující sypaná hrázka zajistí, aby přitékající povrchová vody nepřetekla na níže položené pozemky. Sklony hrázky jsou 1 : 2 v závislosti na šířce určeného pozemku. Hrázka bude nasypána hutněnou zeminou, vytěženou z příkopu. Součástí stavby je výsadba 42 kusů ovocných dřevin.

Zatravnění je navrženo na pozemcích KN 1426, KN 1206, KN 1205, KN 1203, KN 1204, KN 1208 o celkové výměře 2,9123 ha.

## FOTODOKUMENTACE

### **STAV PŘED REALIZACÍ:**



### **STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**

