



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu je zpřístupnění pozemků severně, severozápadně a severovýchodně od obce Pytlíkov a ochrana obce Pytlíkov před smyvem zeminy při přívalových deštích zemním valem. Vlastníkům a uživatelům pozemků se vytvoří podmínky pro efektivní hospodaření. Pro danou lokalitu je tento protierozní val a polní cesty důležitým prvkem veřejného zájmu. Cesty budou sloužit k prostupnosti krajiny nejen vlastníkům a uživatelům přilehlých pozemků, ale i turistům a cyklistům.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/342/000217

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Teplice

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

DODAVATEL: Šilhánek a syn a.s., Samota 601, 439 81 Kryry

MÍSTO REALIZACE: Okres Teplice, Obec Bžany, Katastrální území Lysec

CELKOVÉ VÝDAJE: 10 233 467,43 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 284 873,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 2. 7. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 17. 1. 2019

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 17. 4. 2019

ANOTACE, POPIS:

Polní cesta HPC 1 kategorie P 5/30 byla realizována v délce 543 m se zpevněným povrchem z asfaltového betonu, bez výhyben a s odvodněním příčným sklonem 2,5 % a příčnými žlaby do okolního terénu. Polní cesta HPC 2 kategorie P 4,5/30 má délku 664 m, je vybudována se zpevněným povrchem z penetračního makadamu, bez výhyben a s odvodněním příčným sklonem 2,5 % a odvodňovacími žlaby do okolního terénu. Při výstavbě byla provedena ochrana sítě elektronických komunikací stranovým přeložením (353 m) a v místě křížení s polní cestou uložením do chráničky (108 m). Vybudovaná cesta DPC 1 kategorie P 4/30 délky 70 m má zpevněný povrch z polovegetačních tvárnic, je odvodněna příčným sklonem 2,5 % do okolního terénu a šterbinovým žlabem do uliční

vpusti umístěné u napojení na místní komunikaci. Na výstavbu DPC 1 není požadována dotace. Mezi cestami HPC 1 a HPC 2 byl zřízen protierozní val v délce cca 256 m. Podél části valu je umístěn vsakovací štěrkový polštář o rozměrech 1x1x74 m. Výška valu je 1 m a šířka v koruně 2,0 m. Svahy valu byly po dokončení ohumusovány a osety travním semenem. V rámci stavby byl rekonstruován výustní objekt odkalení vodovodního potrubí, které bylo v místě křížení s valem uloženo do ocelové chráničky.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV PO REALIZACI:

