



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průlehl PEO3 v k.ú. Skorkov u Herálce“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Jedná se o výstavbu hlavní polní cesty a protierozních opatření dle schváleného plánu společných zařízení v k. ú. Skorkov u Herálce. Cílem projektu bylo zpřístupnit zemědělské pozemky, zlepšit prostupnost krajiny, zefektivnit práci hospodařících zemědělců a omezit vodní erozi.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 18/000/0431b/563/000229

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Havlíčkův Brod

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Agroprojekt PSO s.r.o. Brno

**DODAVATEL:** STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast JIH

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Havlíčkův Brod, Obec Skorkov, katastrální území Skorkov u Herálce

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 17 580 906 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 17 570 028 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 27. 09. 2018

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 18. 9. 2019

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 13. 6. 2019

### **ANOTACE, POPIS:**

Výstavba hlavní polní cesty C1 a dvou protierozních opatření - záchytných průlehlů PEO1 a PEO3 je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skorkov u Herálce. S vlastní realizací projektu se započalo v říjnu roku 2018, práce byly ukončeny v červnu roku 2019. Po realizaci projektu se zde nachází polní cesta o délce 1324 m kategorie P 4,5/30 s šířkou vozovky 3,5 m a dvěma krajnicemi po 0,5 m. Povrch je proveden z asfaltového betonu ACO 11 s konstrukcí vozovky: 40 mm - asfaltový beton střednězrnný ACO 11, spojovací živičný postřik, 60 mm – obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+, 150 mm – štěrkokodř 0/63, 150 mm – štěrkokodř 0/32, 300 mm - štěrkopískový polštář 0/63 (sanační úprava pláňe dle výsledků zkoušek).

Odvodnění je řešeno částečně podélnou drenáží, částečně příkopem. V km 0,460 - 1,322 vede v souběhu s polní cestou C1 záchytný průleh PEO1, který má funkci protierozního prvku v krajině. Průleh PEO1 má trojúhelníkový tvar o hloubce 0,8 m se sklonem svahů 1:5, je ohumusován a oset trávou, od km 1,160 je opevněn zatravněvací dlažbou a zpevňujícími příčnými prahy (10 ks). Součástí jsou dva příčné odvodňovací žlaby na cestě C1, příčné propustky, hospodářské sjezdy bez propustků i s propustky, výhybny a výsadba doprovodné zeleně. Záchytný průleh PEO3 je navržen jako 0,6 m hluboký, zatravněný příkop trojúhelníkového tvaru se sklony svahů 1:5. Jeho délka je 240 m. Součástí průlehu PEO3 je rovněž výsadba doprovodné zeleně (krajové odrůdy ovocných stromů).

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



### ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***



### ***STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:***

