



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu je zpřístupnění pozemků po pozemkové úpravě. Výstavbou cesty se zkvalitní a zefektivní zemědělská doprava. Po realizaci cesty se připraví budoucí kvalitnější propojení obcí Vilantice a Velký Vřešťov. Dojde tak k odklonění zemědělské dopravy mimo centrum obcí. Zelený pás stromů keřů podél cesty rozčlení krajinu a zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/452/000025

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Trutnov

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČ 64255611, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

MÍSTO REALIZACE: Okres Trutnov, Obec Vilantice, k.ú. Vilantice

CELKOVÉ VÝDAJE: 9 266 255 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 7 050 317 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 10.04.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 11.12.2019

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25.10.2019

ANOTACE, POPIS:

Celková délka polní cesty je 936,6 m. Povrch vozovky proveden z asfaltbetonu. Jedná se o jednopruhovou hlavní polní cestu. Polní cesta byla členěna na dva stavební úseky. Polní cesta byla navržena v souladu s plánem společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vilantice a navazujících částech sousedících katastrálních území Velký Vřešťov, Sedlec u Lanžova a Hustířany.

SO-101 – Cesta C5 km 0,000 - 0,160

Délka úseku komunikace je 160,0 m. Kategorie P4,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drčeného kameniva. Tento stavební objekt v zastavitelné části obce není předmětem projektu PRV.

SO-102 – Cesta C5 km 0,160 - 0,936 62

Délka úseku komunikace je 776,62 m. Kategorie P4,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m. Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 30 km/h.

V trase budoucí komunikace byla sejmuta stávající vrstva ornice v tl. 300 mm nebo navážky na projektovanou úroveň pláň. V části komunikace byla ponechána stávající kamenná štětová konstrukce cesty. Na části byla provedena sanace zemní pláň. V lesním úseku byla provedena stabilizace podloží vápněním v tl. 300 mm. Bylo provedeno odvodňovací zařízení (drenáž a odvodňovací příkop). Na zhutněnou pláň byly postupně rozprostřeny a hutněny konstrukční vrstvy cesty: štěrkodrt' tl. 200 mm, štěrkodrt' tl. 150 mm, spojovací postřik, podkladní asfaltobeton tl. 80 mm, spojovací postřik, asfaltobeton tl. 40 mm. Krajnice jsou z drčeného kameniva. Součástí stavby jsou sjezdy na zemědělské pozemky, napojení na přilehlé komunikace, propustky, dopravní značení a ochrana telekomunikačních sítí.

SO - 801 - IP 3

Součástí díla je liniová výsadba stromů a keřů, jejich stabilizace a zajištění ochrany proti okusu. Celkem se jedná o výsadbu 20 kusů stromů a 12 kusů keřů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

