



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“

### **HLAVNÍ CÍL:**

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem realizace navrženého opatření je zvýšení retenční schopnosti krajiny přírodě blízkým způsobem a podpora biodiverzity v řešeném území.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** CZ.22/2.6.4/138.065a/22TC065a

**PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad – Pobočka Tachov

**ZÁMĚR:** a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ:27724905, Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373, Ing. Ondřej Horák

**DODAVATEL:** COLAS SZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26177005

**MÍSTO REALIZACE:** okres Tachov, obec Třemešné, katastrální území Třemešné

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 5 263 500,00 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 3 629 809,68 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE:** 3. 5. 2023

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 15. 11. 2023

### **ANOTACE, POPIS:**

Předmětem projektu je realizace vybraných prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Třemešné. Realizace zahrnuje zbudování 3 tůň a 2 interakčních prvků.

#### SO 01 – Tůň 1

Vodní tůň s akumulacním objemem 215 m<sup>3</sup>, s vodní plochou 328 m<sup>2</sup> a max. hloubkou 1 m, s mírným sklonem svahů 1:5-6. Tůň je vybudována prostým hloubením v terénu, dotována podzemní vodou a částečně srážkovou vodou. Dno vodní tůně je výškově diverzifikované.

#### SO 02 – Tůň 2

Vodní tůň s akumulacním objemem 762 m<sup>3</sup>, s vodní plochou 1295 m<sup>2</sup> a max. hloubkou 1 m, s mírným sklonem svahů 1:5-6. Tůň je vybudována prostým hloubením v terénu, dotována podzemní vodou a částečně srážkovou vodou. Dno vodní tůně je výškově diverzifikované.

#### SO 03 – Tůň 3

Vodní tůň s akumulacním objemem 125 m<sup>3</sup>, s vodní plochou 244 m<sup>2</sup> a max. hloubkou 1 m, s mírným sklonem svahů 1:5-6. Tůň je vybudována prostým hloubením v terénu, dotována podzemní vodou a částečně srážkovou vodou. Dno vodní tůně je výškově diverzifikované.

#### SO 04 – IP2

V rámci interaktivního prvku okolo navržených tůň 1 a 2 bude provedena doprovodná výsadba 219 stromů (dub letní, olše lepkavá, švestka domácí, jeřáb ptačí, vrba bílá a lípa srdčitá) a keřů 88 keřů (svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob obecný). Skupinové výsadby sazenic stromů budou proti okusu zvěří chráněny oplocenkami z pozinkovaného uzlíkového pletiva, o celkové délce 896,2 m. Sazenice mimo oplocenky budou chráněny individuálně, drátěným pletivem se šestihrannými oky.

### SO 05 – IP3

V rámci interaktivního prvku okolo navržené tůně 3 bude provedena doprovodná výsadba 9 stromů (dub letní, olše lepkavá, vrba bílá a lípa srdčitá) a keřů 11 keřů (svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob obecný). Skupinová výsadba sazenic stromů bude proti okusu zvěří chráněna oplocenkou z pozinkovaného uzlíkového pletiva, o délce 75,2 m. Sazenice mimo oplocenky budou chráněny individuálně, drátěným pletivem se šestihrannými oky.

Následná péče o vysazenou zeleň bude probíhat po dobu následujících tří let dle stanoveného managementu a harmonogramu údržby stanoveném v projektové dokumentaci.

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



### ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***

